



1.3t-1.6t-1.8t-2t 3 Teker Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri / 1.3t-1.6t-1.8t-2t 3 Wheel Technical Specifications

1	Model		FB13S	FB16S	FB18S	FB20S		
	2	Kontrolör tipi/ Controller type		ZAPI AC				
3	Kapasite/ Rated capacity	kg	1300	1600	1800	2000		
4	Yük merkezi/ Load centre	mm	500	500	500	500		
5	Kaldırma yüksekliği/ Lifting height	mm	3000	3000	3000	3000		
6	Serbest kaldırma yüksekliği/ Free lifting height	mm	120	120	120	120		
7	Çatal ölçüsü/ Fork size	L x W x T	40 X 100 X 920	40 X 100 X 920	40 X 100 X 920	40 X 120 X 1070		
8	Tilt açısı/ Tilting angle	F/R (α°/β°)	-	-	-	-		
9	Toplam ölçüler/ Overall dimensions	Gövde uzunluğu/ Length to face of fork	mm	1845	1945	1945	2055	
		Genişlik/ Width	mm	1090	1090	1090	1150	
		Asansör kapalı yükseklik/ Height when mast lowered	mm	2060	2060	2060	2060	
		Asansör açık yükseklik/ Height when mast extended	mm	4041	4041	4041	4041	
		Kabin yüksekliği/ Height to safeguard	mm	2060	2060	2060	2060	
		Dönme yarıçapı/ Turning radius	mm	1475	1575	1575	1680	
		Dışa dönme yarıçapı	mm	1475	1575	1575	1680	
15	Ön çıkıntı/ Front overhang	mm	-	-	-	-		
16/17	Lastik iz genişliği/ Tread	F/R	mm	902 / 175	902 / 175	902 / 175		
18	Zemin açıklığı/ Ground clearance	Min.	mm	108	108	108		
19	Dingil mesafesi/ Wheelbase	mm	1258	1358	1358	1468		
20	Çatal açıklığı/ Fork spread	Min./ Max.	mm	-	-	-		
21	Palet çalışma koridor genişliği/ Working aisle width with pallet (Ast)*	Palet Çapraz 1000x1200/ 1000x1200 crossways	mm	3195	3295	3295	3400	
22		Palet uzunlamasına 800x1200/ 800x1200 lengthways	mm	3320	3420	3420	3526	
23	Hız/ Speed	Sürüş (yükli)/ Travel (Laden)	km/saat(h)	13	13	13	13	
		Sürüş (yüksüz)/ Travel (Unladen)	km/saat(h)	14	14	14	14	
		Kaldırma (yükli)/ Lifting (Laden)	mm/sn(sec)	300	280	270	260	
		Kaldırma (yüksüz)/ Lifting (Unladen)	mm/sn(sec)	430	430	430	430	
	Tırmanma/ Gradeability	Yükli/ Laden	%	10.5	10.5	10.5	10.5	
		Yüksüz/ Unladen	%	14.5	14.5	14.5	14.5	
	28	Serbest ağırlık/ Self weight	Akü dahil/ Include battery	kg	3050	3160	3160	3430
	30	Lastik/ Tyre	Ön x 2/ Front x 2	-	18 X 7-8	18 X 7-8	18 X 7-8	200 X 50-10
Arka x 2/ Rear x 2			-	15X4.5-8	15X4.5-8	15X4.5-8	15X4.5-8	
32	Motor	Sürüş motoru/ Driven motor	kw	4.8x2	4.8x2	4.8x2	4.8x2	
		Kaldırma motoru/ Pump motor	kw	11	11	11	11	
34	Akü/ Battery	Standart/ Standard	V/Ah	48 / 400	48 / 500	48 / 500	48 / 600	
35	Çalışma basıncı ataşmanlar için/ Operating pressure for attachments	dB (A)		14.5	14.5	14.5	14.5	

*Yukarıdaki bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



3 tekerlekli Elektrikli Forklift

3 WHEEL
ELECTRIC FORKLIFT

1.3t - 1.6t - 1.8t - 2t



1.3t-1.6t-1.8t-2t 3 Teker Elektrikli Forklift Asansör Seçenekleri/ 1.3t-1.6t-1.8t-2t 3 Wheel Electric Forklift mast

Tip/ Type	Model	Maks. Çatal yüksekliği Max. Fork height mm	Toplam Yükseklik/ Overall height			Serbest kaldırma/ Free lift		Ön çıkıntı/ Front overhang mm	Tilt aralığı/ Tilt range		Kapasite/ Capacity			
			İndirilmiş/ Lowered mm	Yükseltilmiş/ Extended		Yük yaslama korkuluksuz/ Without backrest mm	Yük yaslama korkuluklu/ With backrest mm		İleri FWD °	Geri BWD °	Yük kapasitesi 500 mm / Load capacity at 500 mm			
				Yük yaslama korkuluksuz/ Without backrest mm	Yük yaslama korkuluklu/ With backrest mm						Tek lastik / Single tire			
											1.3 t	1.6 t	1.8 t	2.0 t
											kg	kg	kg	kg
Geniş görüş 2 kademeli asansör/ Wide view 2-stage mast	2W200	2000	1495	2585	2955	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W250	2500	1745	3085	3455	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W270	2700	1845	3285	3655	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W300	3000	1995	3585	3955	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W330	3300	2145	3885	4255	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W350	3500	2245	4085	4455	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W360	3600	2298	4185	4555	120	120	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2W400	4000	2545	4585	4955	120	120	375	3	5	1300	1500	1600	1800
	2W430	4300	2695	4885	5255	120	120	375	3	5	1300	1400	1500	1700
	2W450	4500	2795	5085	5455	120	120	375	3	5	1300	1350	1400	1600
Tam serbest 2 kad. asansör/ Full free 2-stage mast	2F250	2500	1790	3105	3455	1045	765	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2F270	2700	1890	3305	3655	1145	865	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2F300	3000	2040	3605	3955	1345	1105	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2F330	3300	2190	3905	4255	1495	1165	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2F360	3600	2340	4205	4555	1645	1315	375	6	6.5	1300	1600	1800	2000
	2F400	4000	2540	4605	4955	1815	1565	375	3	5	1200	1500	1700	1900
Tam serbest 3 kademeli asansör/ Full free 3-stage mast	3F430	4300	1965	5070	5255	1425	1080	395	3	5	1100	1350	1450	1600
	3F450	4500	2045	5130	5465	1485	1140	395	3	5	1050	1300	1350	1500
	3F480	4800	2160	5445	5755	1575	1230	395	3	5	1000	1200	1250	1400
	3F500	5000	2210	5605	5955	1665	1320	395	3	5	950	1150	1150	1350
	3F550	5500	2375	6120	6455	1825	1480	395	3	5	/	1100	1050	1350
	3F600	6000	2600	6695	6955	1975	1630	395	3	5	/	900	850	1150