

Motor Seçenekleri / OPTIONS OF ENGINE

DEUTZ



Tip/ Type: W (1) 3
 Model: TD2.9 L4 (EuIV)
 Çıkış gücü/ Rated output: 55,4 kw/ 2600rpm
 Tork/ Rated torque: 260 N.m/ 1800rpm
 Silindir sayısı/ No. of cylinder: 4
 PistonxStrok/ BorexStroke: 94x101mm
 Silindir Hacmi/ Displacement: 2.9L

Yandan Yüklemeli Forklift

 SIDE LOADER
 3.5t - 4t - 4.5t


Teknik Özellikler / Technical Specifications

1	Model / Model		FDR35J	FDR40J	FDR45J
2	Kapasite / Rated capacity	kg	3500	4000	4500
3	Yük merkezi / Load center	mm	450	600	600
4	Kaldırma yüksekliği / Lift height	mm	4000	4000	4000
5	Mast tilti (ön/arka) / Mast tilt angle front/rear	Deg	3°/5°	3°/5°	3°/5°
6	Çatal ölçüleri / Fork size(LxWxT)	mm	920x150x50	1220x150x50	1220x150x50
7	Çatal ayar aralığı / Adjust range (outside of forks)	mm	300/1260	300/1260	300/1260
8	Platform yerden yükseklik (yüksüz/yüklü) / Ground clearance under Platform (unladen/laden)	mm	193 / 185	193 / 185	193 / 185
9	Mast yerden yükseklik (yüksüz/yüklü) / Ground clearance under Mast (unladen/laden)	mm	185 / 177	185 / 177	185 / 177
10	Uzunluk / Overall length	mm	1950	2300	2500
11	Genişlik / Overall Width	mm	2268	2268	2268
12	Yükseklik / Overall height	mm	2450	2450	2450
13	Asansör kapalı yükseklik / Mast lowered height	mm	2855	3015	3015
14	Asansör açık yükseklik / Mast extended height	mm	5153	5153	5153
15	Min. dönme yarıçapı / Min. turning radius	mm	2055	2354	2530
16	Uzunlamasına palet genişliği / Pallet size a12=1200,b12=800	mm	2435	2554	2630
17	Dingil mesafesi / Wheelbase	mm	1565	1915	2115
18	Ön teker / Front tyre	mm	200/50-10	200/50-10	200/50-10
19	Arka teker / Rear tyre	mm	355/50-15	355/50-15	355/50-15
20	Sürüş tekeri (ön) / Thread front	mm	1980	1980	1980
21	Sürüş hızı (yüksüz/yüklü) / Travel speed (unladen/laden)	km/h	12	12	12
22	Erişim hızı (yüksüz/yüklü) / Sidesway speed (unladen/laden)	km/h	12	12	12
23	Kaldırma hızı (yüksüz/yüklü) / Lifting speed (unladen/laden)	mm/dk	410/380	400/370	400/370
24	İniş hızı (yüksüz/yüklü) / Lowering (unladen/laden)	mm/dk	330/400	330/400	330/400
25	Tırmanma (yüksüz/yüklü) / Gradeability (unladen/laden)	%	15	15	15
26	Çalışma basıncı / Operating pressure	MPa	20	20	20
27	Kendi ağırlığı / Self weight	kg	5410	6140	6400